

# ZOOMLION

## BELTEGÅENDE SAKSELIFT

### ZS0610C

CE Godkjent

#### HØYDEPUNKTER

##### Høy ytelse

- ▶ Ultrahøy plattformhøyde på hele 6.8 meter
- ▶ Belter i gummi gir lavt marktrykk og fantastisk evne til å krysse ulendt terreng
- ▶ Svingstyring med enkel manøvrering
- ▶ Enkel å kontrollere med håndtak for styring

##### Kostnadseffektiv

- ▶ AC motor som er vedlikeholdsfri hele dens levetid

#### FUNKSJONER

##### Standard Funksjoner

BMS (Batteristyrings-system)	Innebygget diagnosesystem
Proporsjonale kontrollere	Veltesikring
Bevegelsesalarm	Kan kjøre i full høyde
Nedfellbart rekkverk	Timeteller
Varselslys	Utskyvbar kurv
Selv-lukkende inngangsport	Ladebeskyttelses-system
Automatisk bremsesystem	Servicestøtte
Nødsenkningssystem	Lommer til truck
Nødstop	Lydhorn
Sensorsystem for last	

##### Tilleggsutstyr

- ▶ Arbeidslys i kurv
- ▶ Vekselstrøm til kurv
- ▶ Luftslange til kurv



# BELTEGÅENDE SAKSELIFT

## ZS0610C

CE Godkjent

Modell	ZS0610C	
	Imperial	Metrisk
<b>Størrelse</b>		
Arbeidshøyde	28ft11in	8.80m
A Plattformhøyde - hevet	22ft4in	6.80m
B Plattformhøyde sammenpakket	3ft 8in	1.12m
C Plattformlengde	6ft4in	1.94m
D Plattformbredde	3ft 1in	0.95m
Utskyvbar kurv	3ft	0.91m
E Total høyde (Rekkverk opp)	7ft5in	2.26m
Total høyde (Rekkverk ned)	5ft 10in	1.77m
F Total lengde	6ft 11in	2.1m
G Total bredde	3ft 5in	1.05m
H Bakkeklarerer	4.5in	
<b>Ytelse</b>		
Kapasitet kurv	550lb	250kg
Kapasitet på utvidelse av kurv	250l	113kg
Maks personell i kurv		
Fart (Sammenpakket)	1.25mph	2km/t
Fart (Hevet)	0mph	0km/t
Svingradius	0in	0m
Kjøremotor	24V/2×1.8KW	
Heve/Senk tid	34s/30s	
Klatreevne	30%(17°)	
Maks arbeidshelning (lateral/vertikal)	2°/2°	
Kjøring	Forhjulene	
Bremser	Forhjulene	
<b>Kraft</b>		
Batteri	4×12V/300Ah	
Lader	24V/30A	
<b>Weight</b>		
Vekt	3750lb	1700kg

