

Dekkestøtter

MULTIPROP 250, 350, 480, 625

Tillat støttelast [kN] i henhold til typegodkjenning

| Uttreks- lengde [m] | MP 250 l = 1,45 - 2,50 m | | MP 350 l = 1,95 - 3,50 m | | MP 480 l = 2,60 - 4,80 m | | MP 625 l = 4,30 - 6,25 m | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | Ytre rør nederst | Indre rør nederst | Ytre rør nederst | Indre rør nederst | Ytre rør nederst | Indre rør nederst | Ytre rør nederst | Indre rør nederst |
| 1,45 | 73,3 | 76,2 | | | | | | |
| 1,50 | 73,3 | 76,2 | | | | | | |
| 1,60 | 73,3 | 76,2 | | | | | | |
| 1,70 | 73,3 | 76,2 | | | | | | |
| 1,80 | 71,7 | 76,2 | | | | | | |
| 1,90 | 68,6 | 76,2 | | | | | | |
| 1,95 | 67,0 | 76,2 | 88,3 | 87,4 | | | | |
| 2,00 | 65,4 | 76,2 | 88,3 | 87,4 | | | | |
| 2,10 | 63,8 | 74,6 | 83,0 | 87,4 | | | | |
| 2,20 | 62,2 | 73,0 | 77,7 | 87,4 | | | | |
| 2,30 | 61,1 | 70,5 | 72,9 | 86,6 | | | | |
| 2,40 | 60,6 | 67,0 | 68,6 | 85,1 | | | | |
| 2,50 | 60,0 | 63,6 | 64,4 | 83,5 | | | | |
| 2,60 | | | 61,9 | 80,7 | 85,9 | 71,4 | | |
| 2,70 | | | 59,3 | 77,8 | 81,2 | 71,1 | | |
| 2,80 | | | 57,5 | 74,9 | 76,5 | 70,8 | | |
| 2,90 | | | 55,7 | 71,9 | 71,8 | 70,4 | | |
| 3,00 | | | 54,3 | 68,3 | 67,1 | 70,1 | | |
| 3,10 | | | 52,9 | 64,6 | 63,0 | 69,4 | | |
| 3,20 | | | 51,4 | 60,0 | 58,9 | 68,6 | | |
| 3,30 | | | 49,8 | 55,4 | 54,8 | 67,9 | | |
| 3,40 | | | 46,4 | 50,3 | 52,5 | 66,2 | | |
| 3,50 | | | 42,9 | 45,1 | 50,2 | 64,5 | | |
| 3,60 | | | | | 47,9 | 62,8 | | |
| 3,70 | | | | | 46,0 | 58,6 | | |
| 3,80 | | | | | 44,2 | 54,4 | | |
| 3,90 | | | | | 42,3 | 50,2 | | |
| 4,00 | | | | | 40,4 | 46,9 | | |
| 4,10 | | | | | 38,5 | 43,7 | | |
| 4,20 | | | | | 36,6 | 40,4 | | |
| 4,30 | | | | | 34,8 | 38,2 | 56,2 | 44,6 |
| 4,40 | | | | | 32,9 | 36,0 | 54,7 | 44,6 |
| 4,50 | | | | | 31,1 | 33,7 | 53,1 | 44,6 |
| 4,60 | | | | | 29,3 | 31,5 | 50,9 | 43,8 |
| 4,70 | | | | | 27,4 | 29,3 | 48,8 | 43,0 |
| 4,80 | | | | | 25,6 | 27,1 | 46,4 | 42,1 |
| 4,90 | | | | | | | 43,8 | 41,2 |
| 5,00 | | | | | | | 41,2 | 40,3 |
| 5,10 | | | | | | | 38,6 | 38,8 |
| 5,20 | | | | | | | 36,1 | 37,3 |
| 5,30 | | | | | | | 33,8 | 35,9 |
| 5,40 | | | | | | | 31,9 | 34,5 |
| 5,50 | | | | | | | 29,9 | 33,1 |
| 5,60 | | | | | | | 28,4 | 31,6 |
| 5,70 | | | | | | | 26,9 | 30,1 |
| 5,80 | | | | | | | 25,5 | 28,6 |
| 5,90 | | | | | | | 24,3 | 27,0 |
| 6,00 | | | | | | | 23,1 | 25,4 |
| 6,10 | | | | | | | 22,0 | 24,1 |
| 6,20 | | | | | | | 20,9 | 22,8 |
| 6,25 | | | | | | | 20,4 | 22,1 |

MULTIPROP er klassifisert etter typegodkjenning som følgende:
 MP 250 = T 25, MP 350 = R 35, MP 480 = D 45, MP 625 = D 60.

Merk:

Det anbefales å bruke fastnøkkel HD, art. 022027, til å løsne laster > 60 kN.

Ved bruk i dekkebord er tillatt belastning følgende: MP 350 min 56 kN, MP 480 min 36 kN på alle uttrekslengder. Dette skyldes innspenning i dekkebordstoppen.