

DOOSAN

Portable Power

STAGE V



En ny serie kompressorer fra Doosan!



SCANLIFT

MASKIN AS

Modeller	7/25	7/45	7/55	14/35
kompressor				
Fri luftmengde m ³ /min (CFM)	2.5 (90)	4.0 (140)	5.0 (180)	3.0 (105)
Beregnet operativt trykk - bar(PSI)	6.8 (100)	6.8 (100)	6.8 (100)	13.8 (200)
Motor				
Utslippskrav Stage V				
Merke / Modell	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV88C	Yanmar 4TNV88C	Yanmar 4TNV88C
Antall sylindre	3	3	4	4
Full last hastighet - RPM	3000	3000	3000	3000
Effekt Kw (hk)	18.9 (25.3)	27.5 (36.9)	35.5 (47.6)	35.5 (47.6)
Elektrisk - volt	12			
Kjøling	Water			
Tank kapasitet liter	58			
Vekt og dimensjoner (Standard uten opsjoner)				
Dekk dimensjon	155R13			
Antall hjul	2			
Lengde fast pådrag - mm	3475			
Lengde justerbar pådrag Min/Maks - mm	3400/3665			
Bredde - mm	1410			
Høyde - mm	1350			
Vekt (netto) fast/justerbar - kg	450/559	620/628	660/669	660/669
Vekt (arbeid) fast/justerbar - kg	595/604	665/673	705/714	705/714
Vekt Maks (Ref. data skilt) - kg	750			
Vekt og dimensjoner (Fraktmål og vekter)				
Lengde - mm	1860			
Bredde - mm	1050			
Høyde - mm	1033			
Vekt (netto) - kg	485	555	595	595
Vekt (arbeid) - kg	530	600	640	640
Støynivå				
2000/14/EC (2006) - LwA - dB(A)	98			
Luft tilkoblinger BSPT				
	3 x 3/4" BSP			
Priser				
Standard modell eks. mva				

Moderne og funksjonell

- Enkeltstykke polymer toppdeksel som standard
- LED-lys standard
- Lys og støtfangere identiske for toppdeksel av metall og polymer
- Håndtak integrert i toppdekslet
- Enkel låsbar lås
- Kontrollpanel integrert i toppdekslet - felles for alle modeller

Enkel i bruk og driftsikker

- "Push etter oppvarming" som standard
- Enkel å rengjøre
- Best stabilitet for daglig vedlikehold
- 3 x serviceventiler for alle modeller
- Kontrollpanel: enkel og lett å lese
- Designet for å sikre enkelt daglig vedlikehold

Ukomplisert og servicevennlig

- DPF som integrerer lydtemperen
- Sentral drenering
- Spin-on separasjon med forenklet design og montering identisk for alle modeller
- Doosan diagnoseverktøy tilgjengelig for feilsøking
- Stor grad av felles deler for forenklet delehåndtering

Hovedopsjoner

- Stål toppdeksel
- Pådrag med variabel høyde
- ECOMizer for elektroniske motorer
- Frostfri etter-kjøler med vannutskiller og koalescensfiltre
- Generator: 6 kVA 400/240 V
- Gaffeltruckkanaler tilgjengelig som ekstrautstyr for alle modeller
- Smøreapparat
- Drivstoffbryter
- Overhastighetsventil



SCANLIFT

MASKIN AS

DOOSAN®

Portable Power

SCANLIFTMASKIN.NO