



TF 2EL

Med utviklingen av vår TF 2EL har vi skapt markedets mest praktiske maskin med tanke på format, vekt og ytelse. Tørkeviften har en trinnløs termostat mellom 5 og 45 °C samt et automatisk overopphetingsvern. Viften kan plasseres både inne og ute og den passer derfor også veldig bra i eventløsninger. TF 2EL sprer luften i 360° med den integrerte luftfordeleren, noe som gjør at den fungerer perfekt i leiligheter på 50–60 m². Dette produktet er bare egnet for godt isolerte rom eller sporadisk bruk.

Produktfordeler:

- Kan enkelt henges på vegg med tilhørende opphengskonsoll (tilbehør)
- Den praktiske konstruksjonen og den lave vekten gjør det enklere ved flytting og transport
- Den lave vekten samt formatet gjør den til markedets minste TF-maskin
- Utstyrt med overopphetingsvern som nullstilles automatisk når maskinen er blitt avkjølt
- Trinnløs termostat som regulerer varmen mellom 5 og 45 °C
- Radialvifte som gjør at kastlengde og statisk trykk blir optimalt
- Robust konstruksjon i korrosjonsbestandig pulverlakkert forsinket stålplate
- Kan stables, noe som gjør at den tar ekstremt liten plass ved transport og oppbevaring, palltilpasset
- Termostat og innkommende kabelavlastning sitter beskyttet og maskinen har dermed ingen utstikkende deler
- Elektriske komponenter er plassert på siden av maskinen slik at de ikke påvirkes av varmen fra varmeelementene
- Enkel service
- Med mekanisk termostat for romtemperaturregulering

Tekniske data

Benevnelse	TF 2EL
Art.nr.	EB15219
Innkommende	2-pol/230 V 16 A Schuko E/F hybrid
Merkestrøm	10
Spenning	1N~230V
Total varmeeffekt (kW)	2,1
Effektnivåer	2,1
Luftstrøm (m ³ /t)	450
Lydnivå (db (A))	61
Vekt (kg)	12
Mål H x B x D (mm)	500 x 295 x 300 mm
Kapslingsklasse	IP44
Sesongmiddelvirkningsgrad	36%